



Acceptatievoorwaarden voor het innemen van puinafval

1. Doelstelling

Dit reglement is opgesteld om richtlijnen te geven voor het verantwoord innemen van puinafval, in overeenstemming met de milieuwetgeving en interne kwaliteitseisen.

2. Toegestane materialen

De volgende materialen worden geaccepteerd:

- Schoon baksteenpuin
- Betonpuin (gewapend en ongewapend)
- Tegels en straatstenen
- Keramisch materiaal (bijv. dakpannen)

3. Niet-toegestane materialen

De volgende stoffen zijn uitgesloten:

- Reststoffen uit verbranding van huishoudelijk afval;
- Immobilisaten;
- Materialen uit IBC-constructies;
- Slakken direct uit metaal- en staalbewerking, voor zover deze niet vallen onder de voorwaarden voor toepassing in hydraulisch recyclinggranulaat van BRL 2506;
- Slakken direct uit de non-ferro-industrie;
- Verontreinigde en gereinigde grond.

4. Bijmengingen en te weigeren materialen

Indien de volgende stoffen visueel en/of organoleptisch aangetroffen worden, kan de partij worden geweigerd of verwerkt onder aanvullende voorwaarden genoemd in een nieuwe offerte.

- Asbesthoudende, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen;
- Teerhoudend asfalt, teerhoudend grind en teerhoudende dakbedekking;
- Met roet verontreinigde materialen;
- Van olie doordrongen en oliehoudende materialen;
- Klein gevaarlijk afval;
- Ander gevaarlijk afval;
- Gips.



5. Maximale gehalten

Voor bepaalde stoffen geldt een maximaal gehalte dat aanwezig mag zijn. Gehalten boven deze maxima zijn uitgesloten. Wanneer meerdere van onderstaande bijmenging aanwezig zijn, wordt de acceptatie in overleg bepaald. Het betreft de volgende stoffen:

- Maximaal 0% asbesthoudende, asbestverdachte en asbestgelijkende materialen;
- Maximaal 1% PAK-houdende stoffen (teer houdend materialen);
- Maximaal 1% van olie doordrongen stoffen;
- Maximaal 1% (lijm, hars...);
- Maximaal 1% metalen houdende stoffen (koper, zink, lood, kwik...);
- Maximaal 1% sulfaat houdende stoffen (gipsproducten, cellenbeton...);
- Maximaal 10% ander steenachtig materiaal (lichtbeton, glas, keramiek);
- Maximaal 1% ander materiaal zoals kunststoffen;
- Maximaal 5% zand (tenzij anders overeengekomen);
- Maximaal 3% hout en ander verteerbaar organisch materiaal;

6. Aanleverprocedures

- Puin dient te worden aangeleverd in een los gestorte vorm of containers.
- Bij aankomst op het terrein zal een visuele inspectie plaatsvinden door een medewerker.
- Bij twijfel over de samenstelling van het puin kan extra controle worden uitgevoerd.

7. Bijkomende kosten

- Bij constatering van niet-toegestane materialen wordt het puin geweigerd of worden extra kosten in rekening gebracht.
- Klanten zijn verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van schoon puinafval.

8. Veiligheid en milieu

- Aanleveraars dienen de aanwijzingen van het personeel strikt op te volgen.
- Het betreden van het terrein gebeurt op eigen risico.
- Er dient gelet te worden op de veiligheid van andere aanwezigen.

9. Wijzigingen in het reglement

De Grondbank behoudt zich het recht voor om dit acceptatiereglement te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op verzoek of via de website URL-website van de Grondbank.

10. Slotbepaling

Door het aanbieden van asfalt verklaart de aanbieder akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld in dit acceptatiereglement en de algemene voorwaarden van JdB Grond B.V.

